

KP ICS25X100 K4 C3 P5 - Clavier à membrane



1215683

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1215683>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Clavier à membrane pour ICS25x100, autocollant, technologie des pistes conductrices en argent, 4 touches, 2 couleurs, languette à 5 pôles, pas : 1,0 mm, fenêtre transparente pour écran TFT de 0,96"



Avantages

- Système de boîtiers pour la visualisation et l'utilisation dans les armoires électriques
- Adaptation individuelle du clavier à membrane par configurateur
- Des boîtiers, des claviers et des écrans harmonisés
- Positionnement de l'écran par configurateur

Données commerciales

Référence	1215683
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	ACHAEJ
Product key	ACHAEJ
GTIN	4063151295363
Poids par pièce (emballage compris)	4,1 g
Poids par pièce (hors emballage)	1,4 g
Numéro du tarif douanier	85371098
Pays d'origine	DE

KP ICS25X100 K4 C3 P5 - Clavier à membrane



1215683

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1215683>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Clavier à membrane
Type de boîtier	Boîtier électronique sur rail DIN
Série de boîtiers	ICS
Gamme de produits	ICS25
Technologie	Argent conducteur/graphite (T6/4 Cu/Ag)
Nombre de pôles	5
Pas	1 mm
Nombre de touches	4 (2 x 2)

Dimensions

Pas	1 mm
Dimensions	22 mm x 81 mm
	11 mm x 22 mm (Découpe LCD)

Indications sur les matériaux

Matériau	Polyester
----------	-----------

Conditions environnementales et de durée de vie

Essai de résistance aux vibrations

Spécification de contrôle	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Résultat	Essai réussi
Fréquence	10 - 150 - 10 Hz
Vitesse de balayage	1 octave/min
Amplitude	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Accélération	20 m/s ²
Durée de contrôle par axe	2,5 h
Sens du contrôle	Axes X, Y et Z

Chocs

Spécification de contrôle	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Résultat	Essai réussi
Accélération	150 m/s ²
Durée des chocs	11 ms
Nombre de chocs dans chaque sens	3
Sens du contrôle	Axes X, Y et Z (pos. et nég.)

Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque

Spécification de contrôle	VDMA 24364:2018-05
Résultat	Essai réussi

Conditions ambiantes

KP ICS25X100 K4 C3 P5 - Clavier à membrane



1215683

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1215683>

Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 70 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 80 °C

Montage

Type de montage	collage
-----------------	---------

KP ICS25X100 K4 C3 P5 - Clavier à membrane



1215683

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1215683>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---