



I quadretti terminali mobili e trasportabili sono particolarmente indicati per alimentazione di utensili mobili ed attrezzature. I supporti da pavimento, i carrelli con ruote oppure le maniglie disponibili tra gli accessori, rendono estremamente semplice e comoda la movimentazione del prodotto nelle diverse aree del cantiere. I quadretti Q-DIN sono disponibili in differenti configurazioni con prese fisse tipo interbloccate o fisse IEC 309 sia nelle versioni protette che stagne. Ogni Q-DIN viene fornito completo di cavo di lunghezza di 4 metri e relativa spina mobile per l'alimentazione di utilizzatori portatili in ogni luogo d'impiego. I quadretti possono inoltre essere accessoriati con serratura di sicurezza a chiave con cilindro metallico e possono essere fissati a palo, a parete, ad incasso o su supporti mobili antinfortunistici rendendoli adatti ad ogni esigenza installativa.

Tipologia	Q-DIN 20 ASC	Tipo quadro	Cablato
Dim. esterne BxHxP (mm)	450x560x120	Peso (kg)	19
Conformità normativa	EN 61439-4 (ASC)	Caratteristiche	Resistenza UV (EN 62208)
Grado di protezione	IP44	Resistenza agli urti	IK09
Glow wire test	650 °C	Termopressione con biglia	70 °C
Classe isolamento	II	Alimentazione	Spina mobile
N. poli	3P+N+T	Potenza erogabile (kW)	17
Interruttore magnetotermico differenziale generale	Diff. 40A 4P 0,03A - Tipo AC	Protezione utenze	MT
N. prese	8	Presa 2P+T 16A - IEC 309	2
Presa 3P+T 16A - IEC 309	2	Presa 3P+T 32A - IEC 309	2
Presa 3P+T 32A - IEC 309	2	Presa std Tedesco 16 A	2
Lunghezza cavo	35 m	Dotazioni	Carrello con tamburo e ruote
Codice Electrocod	139		

COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

Soluzione salina	Acidi		Basi		Solventi				Olio minerale	Raggi UV
	Concentrati	Diluiti	Concentrate	Diluite	Esano	Benzolo	Acetone	Alcool		
Resistente	Resistenza limitata	Resistente	Resistente	Resistente	Resistenza limitata	Non resistente	Non resistente	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Resistenza limitata

DIMENSIONALE

SIMBOLOGIA TECNICA



EN 61439-4 (ASC)



Resistenza UV (EN 62208)

IP

IP44

IK

IK09

GWT

650 °C



70 °C



II

MARCHI/APPROVAZIONI

