

CASQUILLO AISLADO 0,5 MM²/10 MM, FR1, BLANCO

Número de artículo: 180999

Terminal de cable aislado según DIN 46228-4, serie de color 1, de cobre DHP (CU-ETP) de alta calidad según DIN EN 13600, estañado con un espesor mínimo de capa de 3 µm para una protección óptima contra la corrosión, con collar de plástico de polipropileno para la fácil inserción de conductores de cobre de hilo fino de las clases 5 y 6 según DIN EN 60228. Resistente a temperaturas de -35 °C a +105 °C. Datos técnicos: Sección nominal (mm²): 0,5 | Color del aislamiento: blanco | d1: 1 | d2: 2,6 | l1: 16 | l2: 10 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Peso por 100 piezas: aprox. 0,01 kg | PU/unidad: 100.



Longitud (mm) 155 mm
Anchura (mm) 105 mm
Altura (mm) 5 mm
Peso (kg) 0,0001 kg

Atributo	Valor
Aislamiento	Sí
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Diseño	Standard
sección nominal	0.5 mm²
Longitud de la vaina	10 mm
longitud total	16 mm
Material aislante	Polypropylen (PP)
Sin halógenos	Sí
Color	weiß
Para cables resistentes a cortocircuitos	No
Con bandera de etiquetado	No
Mercancías en tiras	No

GTIN: 4021103809990

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de