

STBACO0220K

Modicon STB - Standaardset veldbus - 2 analoge uitgangen - 4-20 mA - 15bits+sign



Hoofd

Range of product	Modicon STB verdeelde I/O oplossing
Product or component type	Analoge standaarduitvoerkit
Samenstelling kit	STBXTS2100, 6 aansluitklemmen met veer STBXTS1100, 6 aansluitklemmen met schroef STBXBA2000 basis STBACO0220-module
Analoog outputtype	Stroom: 4...20 mA
Aantal analoge uitgangen	2
Analoge outputresolutie	15 bits + teken

Complementair

Analoge uitgangsstroom	0,02 A
Responstijd	4 ms
Cold swapping	Ja
Hot-swapping terugval	Ja voor standaard-NIMs
Terugvalstatus	Niveau 0 basis-NIMs Door gebruiker configureerbaar standaard-NIMs
Dataformaat	EN 61131-2 IEC 61131-2
Updatetijd	8 ms
Conversietijd	4 ms voor beide kanalen
Integrale lineariteit	+/-0,5%FS
Differentiële lineariteit	Monotoon
Absolute nauwkeurigheidfout	+/- 0,3% van totaal bij 25 °C
Temperatuurafwijking	+/-0,005%/°C
Isolatie tussen kanalen en logische bus	1500 V gedurende 1 minuut
Isolatie tussen kanalen en aandrijfbus	200 V
Compatibiliteit product	Voedingsdistributiemodule STBPDT3100/3105 Montagebasis STBXBA1000
Us nominale voedingsspanning	24 V DC
Voeding	Vermogensdistributiemodule
Stroomverbruik	210 mA bij 5 V DC voor logische bus
Markering	CE
Overvoltage category	II
Status LED	1 LED (groen) modulestatus (RDY) 1 LED (rood) modulefout (ERR)
Depth	70 mm
Height	18,4 mm
Width	128,3 mm

Omgeving

Product certifications	CSA[RETURN]UL[RETURN]FM klasse 1, sectie 2
Pollution degree	2 conform aan IEC 60664-1
Operating altitude	<= 2000 m
IP beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 61131-2 class 1
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	0...60 °C (zonder)

Omgevingstemperatuur voor werking	32...140 °F zonder
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag	-40...85 °C zonder
Omgevingstemperatuur voor opslag	-40...185 °F zonder
Relatieve vochtigheid	95 % bij 60 °C zonder condensatie
Trillingsweerstand	3 gn bij 58...150 Hz op 35 x 7,5mm symmetrische DIN-rail 5 gn bij 58...150 Hz op 35 x 15mm symmetrische DIN-rail +/-0.35 mm bij 10...58 Hz
Schokbestendigheid	30 gn voor 11 ms conform aan IEC 88 referentie 2-27

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,7 cm
Package 1 Width	8,0 cm
Package 1 Length	13,0 cm
Package 1 Weight	141,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	28
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	4,374 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	448
Package 3 Height	60,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	448,0 cm
Package 3 Weight	63,168 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwivrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------