

Hoja de datos del producto

Características

KHB0250SE5

Plug-in tap off unit, Canalis KH, with switch disconnecter for DIN fuse size 1, 250A, 3L +PEN, white RAL9001



Principal

Gama de producto	Canalis
Compatibilidad con sensores de corriente	Canalis KT Canalización prefabricada Canalis KH
Tipo de producto o componente	Unidad de derivación
Compatibilidad del producto	Canalis KT. busbar trunking con capacidad de sujeción: KH tipo conexión Canalis Contactor estrella KM1 busbar trunkingconexión
[Ie] Corriente nominal de empleo	250 A en 35 °C
Tipo de fusible	Switch-disconnector fuse ((*)): DIN fusi1
Equipo suministrado	fuse
Modo de montaje	Conexión with auto-clamping system
Polaridad de la unidad de derivación	3L+PEN
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)

Complementario

Función	High power distribution ((*))
[Ue] Tensión nominal de empleo	500 V
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	500 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Tipo de control	Mando rotativo
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Terminal de fijación de cable - ISO32 150 mm² 1) - para L/N Terminal de fijación de cable - ISO32 70 mm² 1) - para PE
Lado de apertura de puerta	Frontal
Modo de desconexión de unidad de derivación	Por extracción
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-6 IEC 61641
Ancho	664 mm
Profundidad	490 mm
Altura	403 mm
Peso del producto	35 kg

Entorno

Sistema de conexión a tierra	TN-C
Grado de protección IP	IP55 conforming to IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 conforming to IEC 62262

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	61 cm
Paquete 1 Ancho	60 cm
Paquete 1 Longitud	72 cm
Paquete 1 Peso	40 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí