

Scheda prodotto

Caratteristiche

KHB0250SE5

Plug-in tap off unit, Canalis KH, with switch disconnecter for DIN fuse size 1, 250A, 3L +PEN, white RAL9001



Presentazione

Gamma prodotto	Canalis
Compatibilità gamma	Canalis KT elemento rettilineo Canalis KH
Tipo prodotto	Unità di derivazione
Compatibilità prodotto	Canalis KT busbar trunking con KH tipo innesto Canalis KHF and KGF busbar trunkinginnesto
Corrente nominale di impiego [Ie]	250 A a 35 °C
Tipo fusibile	Fusibile interruttore di manovra-sezionatore: DIN fusibile1
Attrezzature fornite	Fuse
Modo di montaggio	Innesto with auto-clamping system
Polarità unità di derivazione	3L+PEN
Colore	Bianco (RAL 9001)

Caratteristiche tecniche

Applicazione	Distribuzione alta potenza
Tensione nominale di impiego [Ue]	500 V
Tensione nominale di isolamento [Ui]	500 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Tipo di controllo	Manovra rotativa
Collegamento elettrico	Terminale clampaggio cavi - ISO32 150 mm ² 1) - per L/N Terminale clampaggio cavi - ISO32 70 mm ² 1) - per PE
Lato apertura porta	Fronte
Unità di derivazione modalità di scollegamento	Mediante estrazione
Norme di riferimento	IEC 61439-1 IEC 61439-6 IEC 61641
Larghezza	664 mm
Profondità	490 mm
Altezza	403 mm
Peso prodotto	35 kg

Ambiente

Sistema di messa a terra	TN-C
Grado di protezione IP	IP55 conforming to CEI 60529
Grado di protezione IK	IK08 conforming to CEI 62262

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	61 cm
Confezione 1: larghezza	60 cm
Confezione 1: profondità	72 cm
Confezione 1: peso	40 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC	Sì