

Hoja de datos del producto

Características

NSYAPUS12CB

Actassi - vertical power distribution rail - 12 sockets+circuit breaker VDE



Principal

Gama	Actassi
Tipo de producto o componente	Carril de distribución de energía
Función	Multiuso
Descripción estándar de la salida	Lado de tierra
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de distribución de corriente
Configuración de polos de salida	2P + E con obturadores
Cantidad por juego	Juego de 1
Color	Aluminio

Complementario

Composición del dispositivo	1 tomas de corriente Elementos de fijación
Posición de terminal de tierra	Terminal de tierra a 35°
Número de socket	12
[In] Corriente nominal	16 A
[Ue] Tensión nominal de empleo	230 V AC
Tipo de protección	Protección sobretensión C60N 16 A curva C
Soporte de montaje	Vertical
Modo de fijación	Mediante bridas
Material	Poliamida 6 con 30% de fibra de vidrio
Acabado de la superficie	Anodizado
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	3 m cable de alimentación 3 x 1,5 mm² H05VV-F3G1.5
Anchura	1232 mm
Profundidad	76 mm

Entorno

Resistencia al fuego	850 °C
Etiquetas de calidad	VDE
Normas	IEC 60884 UNE 20315 DIN 49440 VDE 0620-1

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,4 cm
Paquete 1 Ancho	10,0 cm
Paquete 1 Longitud	73,0 cm
Paquete 1 Peso	1,383 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAM
Número de unidades en el paquete 2	45
Paquete 2 Altura	50,0 cm
Paquete 2 Ancho	100,0 cm

Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	110,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----