



Presentazione

Gamma	Actassi
Tipo prodotto	Power distribution rail
Applicazione	Multifunzione
Descrizione presa standard	Lato terra
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di distribuzione della corrente
Configurazione poli di uscita	2P+E con serrande
Quantità per confezione	Set da 1
Colore	Alluminio

Caratteristiche tecniche

Composizione dispositivo	1 power rail Elementi di fissaggio
Posizione terreno	35° ground lug
Numero di prese	12
Corrente nominale [In]	16 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA
Tipo di protezione	Protezione da sovratensione C60N 16 A curva C
Installazione	Montante
Tipologia fissaggio	Tramite supporti cavo
Materiale	Poliammide 6 con 30 % di vetro in fibra
Finitura superficie	Anodizzato
Collegamento elettrico	3 m power cord 3 x 1,5 mm² H05VV-F3G1.5
Larghezza	1232 mm
Profondità	76 mm

Ambiente

Resistenza al fuoco	850 °C
Marchi qualità	VDE
Norme di riferimento	IEC 60884 UNE 20315 DIN 49440 VDE 0620-1

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,4 cm
Confezione 1: larghezza	10,0 cm
Confezione 1: profondità	73,0 cm
Confezione 1: peso	1,383 kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	45
Confezione 2: altezza	50,0 cm
Confezione 2: larghezza	100,0 cm

Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	110,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì