

BRIDAS TEFZEL® , L X A 186 X 4,8 MM, 100 UNIDADES

Número de artículo: 181487

Brida para cables de uso general de fleuropolímero ETFE, 4,5x186 mm, mazo de cables 3-48 mm con orejeta de cierre de acero inoxidable tipo 316. temperatura de aplicación: -60°C a +170°C. Sin silicona, alta resistencia a la mayoría de disolventes, productos químicos, ácidos, álcalis, aceites, grasas. resistente a la radiactividad, apto para su uso en centrales nucleares y en tecnología médica. Autoextinguible, clase de inflamabilidad: UL 94 V-0. color azul aguamarina.

Longitud (mm) 410 mm
Anchura (mm) 100 mm
Altura (mm) 22 mm
Peso (kg) 0,0025 kg



Atributo	Valor
material	Kunststoff
Protección de superficies	sonstige
Sin halógenos	Sí
Color	blau
Calidad del material	sonstige
Ancho de la cinta	4.5 mm
Longitud de la cinta	186 mm
espesor de la banda	- mm
Diámetro del haz	3 mm - 48 mm
Mín. Fuerza de sujeción	220 N
Temperatura de funcionamiento	-60 °C - 170 °C
Temperatura de montaje	-60 °C - 170 °C
Ejecución	Internal toothing
Cierre de correa	Kunststoffzunge/-nase
Transparente	No
Fluorescente	No
Detectable	No
Zona de etiquetado	ohne
Cierre desmontable	No
Tipo de fijación	ohne
Estable a los rayos UV según ASTM D6779	No
Certificación UL	Sí

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Clase de inflamabilidad del material aislante según UL94

VO

GTIN: 4021103814871

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de