
Boîtier d'interrupteur-sectionneur

GTE 216



GTE 216

Boîtier d'interrupteur-sectionneur

PERSONNALISABLE

Numéro de produit: 03221601
Dimensions: 320 x 320 x 179 mm

Boîtier d'interrupteur-sectionneur avec actionnement extérieur, verrouillable, 1 x interrupteur-sectionneur 160 A, 3 pôles commutant, Borne cage 10 - 70 mm², pour conducteur CU, Borne PE/N 2 x 50 mm², 3 x raccord d'assemblage (GGV)

avec couvercle transparent

IP65 IK08 690V AC 400V DC

Données techniques

Propriétés électriques

Tension de service nominale AC:	690 V
Tension de service nominale CC:	400 V
Tension nominale d'isolement CA:	690 V
Tension nominale d'isolement CC:	1000 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP65
Courant assigné:	160 Ampères
UL Type Rating:	3R

Dimensions

Largeur:	320 mm
Longueur:	320 mm
Hauteur:	179 mm
Poids:	3.358 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	V2
Résistance du filament:	960 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Résistance aux chocs:	IK08
Couple de la vis du couvercle:	2.5 Nm
Juxtaposable:	oui

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %

Conditions ambiantes

Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d’installation:	zone extérieure protégée

Sales Information

EAN:	4013902051601
Classe ETIM:	EC000249
Numéro de tarif des douanes:	85369095
Quantité de commande minimale:	1

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polycarbonate
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Polyamide, renforcé aux fibres de verre

Accessoires

07251201 - GFS 12-m - Kit support

07716101 - GHT 161 - Accessoires Interrupteur-sectionneur