



Hoofd

Range of product	Modicon M221
Product or component type	Analoge uitgang cartridge
Compatibiliteit product	Modicon M221C

Complementair

Aantal analoge uitgangen	2
Analoog outputtype	Stroom: 4...20 mA
Analoge uitgangsresolutie	12 bits
LSB-waarde	3,91 μ A 4...20 mA stroom
Type last	Resistief
Lastimpedantie in ohm	$\leq$ 500 Ohm
Conversietijd	20 ms
Stabilisatietijd	40 ms
Absolute nauwkeurigheidfout	+/- 1% van ware grootte +/- 0,3% van totaal at 25 °C
Temperatuurafwijking	+/- 0,02% FS/°C
Herhalingsnauwkeurigheid	+/- 0,4% FS
Niet-lineariteit	+/- 0,01 %FS
Overspraak	$\leq$ 1 LSB
Type kabel	Kabel afgeschermd getwist paar
Elektrische aansluiting	3 x 1,5 mm ² 2 schroefaansluitblokken met per 3,81 mm instelling voor uitgangen
Maximale kabelafstand tussen apparaten	Kabel afgeschermd getwist paar: <30 m voor uitvoer
Isolatie	Niet-geïsoleerd tussen analoge uitgang en interne logica
Height	41 mm
Depth	15 mm
Width	35 mm
Net weight	0,015 kg

Omgeving

Immunitet voor micro-onderbrekingen	10 ms
-------------------------------------	-------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,56 cm
Package 1 Width	5,08 cm
Package 1 Length	6,86 cm
Package 1 Weight	40 g

Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	75
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	3,364 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	2400
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	120 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	118 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
PVC-vrij	Ja