



Hoofd

Range	Thalassa
Product name	Thalassa PLM landschap
Device short name	PLM
Type kast	Multifunctioneel
Categorie	Compacte kast
Nominale hoogte	852 mm
Nominale breedte	1056 mm
Nominale diepte	350 mm
Montage behuizing	Gemonteerd op wand
Installatierichting	Horizontaal
Apparaatsamenstelling	1 behuizing 1 deur 1 slot
Samenstelling lichaam	Ingebouwde kap, op zijkant Één stuk, gegoten met inkepingen in de achterzijde
Deurtype	Vol
Deuropening	Naar beneden
Type slot	4-punts slot, hendel met 5 mm dubbelbaard inzetstuk

Complementair

Aantal sloten	1
Beschrijving montageplaat	Zonder montageplaat
Toegankelijkheid voor bediening	Voorkant
Verwijderbare delen	Deur via gesneden scharnieren
Materiaal	Met vezelglas versterkt polyester
Kleur	Grijs (RAL 7035)
Standards	NEMA-classificatie 13 IEC 62208 NEMA-classificatie 4X
Product certifications	UL[RETURN]BV
Elektrische isolatieklasse	Klasse II

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP66 conform aan IEC 60529
IK beschermingsgraad	IK10 conform aan IEC 62262
Vuurbestendigheid	960 °C conform aan IEC 62208
Ambient air temperature for operation	-40...80 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,0 cm
Package 1 Width	1,0 cm
Package 1 Length	2,0 cm
Package 1 Weight	10,0 g
Unit Type of Package 2	PAM

Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	120 cm
Package 2 Width	100 cm
Package 2 Length	165 cm
Package 2 Weight	136 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist