# Click-Torque Lock C 3 Juego para cambio de ruedas de coche Set 1, 6 piezas




| | | | |
|---|---|---|---|
| **GTIN:** | 4013288236586 | **Dimensión:** | 550x120x120 mm |
| **N° de pieza:** | 05075790001 | **Peso:** | 3310 g |
| **N° de artículo:** | Click-Torque Lock C 3 Set 1 | **País de origen:** | TW |
| | | **Partida arancelaria:** | 82041100 |

- Juego de herramientas para el cambio de ruedas de coche
- Juego de cambio de ruedas con Click-Torque Lock: ambos, un apriete controlado y un desapriete, con una sola herramienta
- Montaje y desmontaje con una sola llave dinamométrica
- 1 llave dinamométrica Click-Torque Lock C 3, de 1/2", ajustable, carraca de conmutación, función Torque Lock
- Función Torque Lock: La función dinamométrica puede desactivarse, así que la herramienta también se puede utilizar para soltar tornillos y tuercas
- Un clic extra: un ajuste del par de giro audible y palpable
- La llave dinamométrica salta de manera audible y palpable
- Área de medición: 40-200 Nm; precisión ±3 % según DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Juego de 5 piezas para el cambio de ruedas de coche. 1 llave dinamométrica Click-Torque Lock C 3 (40-200 Nm) con función de Torque Lock: La función dinamométrica puede desactivarse, así que la herramienta también se puede utilizar para soltar tornillos y tuercas. Precisión ± 3 % según DIN EN ISO 6789-1:2017-07). 3 llaves de vaso ( de 1/2"; con tamaños de 17,0; 19,0; 21,0), con una camisa de giro libre giratoria de material plástico para mayores velocidades de trabajo, una mejor guía durante el trabajo de atornillar, y una protección adicional de las llantas. 1 prolongación (de 125 mm lang); con taladro transversal y ranura anular para fijar el perno de seguridad y el anillo de seguridad de herramientas accionadas a máquina. Viene en una caja robusta de material textil con el mecanismo Twist to unlock. Por medio de este sistema, las llaves de vaso se encuentran alojadas de forma segura para que no se pierdan, y gracias al mecanismo giratorio se pueden extraer de forma muy fácil.

TORQUE TOOL
ADJUSTABLE
SWITCH
ON / OFF TORQUE LOCK
IMPACT PROOF
WHEEL SOCKET
PROTECTIVE INLAY
FREE SPINNING SLEEVE
TAKE IT EASY TOOL FINDER
TWIST TO UNLOCK

**Enlace web**
https://www.wera.de/es/05075790001

Wera - Click-Torque Lock C 3 Set 1
05075790001 - 4013288236586

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



## Juego de cambio de ruedas de coche Click-Torque Lock



La solución profesional para el cambio de ruedas del coche. El apriete de las tuercas de la rueda es preciso y seguro, con ayuda de la llave dinamométrica Click-Torque Lock C 3. La función de Torque Lock también permite soltar tornillos y tuercas sin par de giro. Las tres llaves de vaso robustas con manguito giratorio de material plástico y la protección para los tornillos de la rueda, permiten la transmisión de altas fuerzas, sin que esto vaya en deterioro de los bordes de la tuerca del tornillo. Con ayuda de la prolongación (de un largo de 125 mm) también es posible acceder a tornillos de la rueda que se encuentren en posiciones más profundas.

## Llave dinamométrica Click-Torque Lock




Las llaves dinamométricas Click-Torque Lock se caracterizan por su gran robustez. El valor dinamométrico deseado, se puede ajustar y asegurar de una manera muy fácil. La precisión se sitúa en ±3 % según la norma DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Las llaves dinamométricas Click-Torque Lock son herramientas imprescindibles para conseguir uniones atornilladas seguras y fiables.

## Función Torque Lock




La función dinamométrica puede desactivarse, y así la herramienta también es utilizable para soltar tornillos y tuercas.

**Enlace web**
https://www.wera.de/es/05075790001

Wera - Click-Torque Lock C 3 Set 1
05075790001 - 4013288236586

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

### Con salida de cuadradillo exterior



Con salida de cuadradillo exterior de 1/2" (incluye el bloqueo para los vasos que está patentado)

### Resistentes contra la utilización en taladros de golpe




Gracias a la tecnología robusta tipo Impaktor, las llaves de vaso Wheel Impaktor son adecuadas para utilizarlas con máquinas atornilladoras eléctricas o taladros neumáticos de golpe.

### Manguito de plástico de giro libre



El manguito de plástico es giratorio - de esta foma es posible conseguir una mejor guía de la herramienta durante el trabajo en uniones atornilladas. Además, de esta forma se protege la superficie de la llanta. Los manguitos de plástico son intercambiables.

### Mayor protección para los tornillos de la rueda



El manguito insertable de plástico protege las superficies de los tornillos de la rueda.

**Enlace web**
https://www.wera.de/es/05075790001

Wera - Click-Torque Lock C 3 Set 1
05075790001 - 4013288236586

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contenido del juego:

## Click-Torque Lock C 3 Llave dinamométrica, ajustable, carraca de conmutación, función Torque Lock, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm



| | | |
|---|---|---|
| 05075692001 | 1x | 1/2" x 40-200 Nm |

## 8790 C Wheel Impaktor Llave de vaso con arrastre de 1/2", 17 x 85 x 30 mm




| | | |
|---|---|---|
| 05004590001 | 1x | 17 x 85 x 30 mm |
| 05004591001 | 1x | 19 x 85 x 30 mm |
| 05004592001 | 1x | 21 x 85 x 32 mm |

## 8894 SC Prolongación , corta, 1/2", 1/2" x 125 mm



| | | |
|---|---|---|
| | 1x | 1/2" x 125 mm |

## 7762 Collarín Click-Torque M3, 55 x 21.5 mm



| | | |
|---|---|---|
| 05078709001 | 1x | 55 x 21.5 mm |

Enlace web
https://www.wera.de/es/05075790001



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de