

PAV 3+1 16 ZAK (758 099)



Immagine indicativa

Tipo Art.	PAV 3+1 16 ZAK 758 099
Lunghezza del conduttore A / B / C	1750 mm
Lunghezza del conduttore D	3200 mm
Sezione conduttore cordato	16 mm ²
Guaina del conduttore	trasparente
Campo di serraggio	5-25 mm
Colore morsetto A / B / C	nero
Colore morsetto D	rosso
Tipi di serraggio disponibili per i morsetti	> 500
Corrente continua max ammissibile	10 A
Intervallo di temperatura di esercizio	-30 °C ... +50 °C
Intervallo di temperatura per lo stoccaggio	-40 °C ... +70 °C
Struttura del conduttore	Treccia di rame non zincato a fili sottili secondo VDE 0295-6
Rigidità dielettrica della guaina del conduttore	≥ 10 kV/mm
Spessore della parete isolante	1,20 mm (valore tipico)
Isolamento	Miscela in PVC TM2 secondo HD21.1
Peso	3,06 kg
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85369095
Codice GTIN (EAN)	4013364287587
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.