

# WT-STEEL SH 7,9X838 - Brida

3240766

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240766>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Sujetacables fabricado en acero inoxidable (AISI 316), también apto para condiciones del entorno agresivas (entre otros: agua salada), para una agrupación y fijación rápidas y seguras

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 3240766       |
| Unidad de embalaje                        | 100 Unidades  |
| Cantidad mínima de pedido                 | 100 Unidades  |
| Clave de venta                            | BE7132        |
| Clave de producto                         | BE7132        |
| GTIN                                      | 4046356704847 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 15,56 g       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 15,56 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 73269098      |
| País de origen                            | GB            |

# WT-STEEL SH 7,9X838 - Brida

3240766

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240766>



## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Tipo de producto              | Sujetacables |
| Resistencia a la tracción GRP | 1335 N       |

### Dimensiones

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Anchura                 | 7,9 mm  |
| Longitud                | 838 mm  |
| Grosor de material máx. | 0,25 mm |

### Datos del material

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Conforme a RoHS       | sí                                 |
| Color                 | plateado                           |
| Material              | Acero inoxidable 1.4401/AISI 316   |
| Sustancias contenidas | no contiene siliconas ni halógenos |

### Cable/línea

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Diámetro exterior del cable | ≤ 254,00 mm |
| Resistencia a la tracción   | 1335 N      |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                            |                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (servicio)            | -80 °C ... 538 °C                                                                                                   |
| Temperatura ambiente (montaje)             | -80 °C ... 538 °C                                                                                                   |
| Resistencia a la radiación ultravioleta    | sí                                                                                                                  |
| Condiciones recomendadas de almacenamiento | 23 °C / 50 % de humedad relativa. Se recomienda una conservación en un lugar seco y oscuro en el embalaje original. |

### Montaje

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Tipo de montaje | No se puede soltar |
|-----------------|--------------------|

# WT-STEEL SH 7,9X838 - Brida

3240766

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240766>



## Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240766>



**cULus Listed**

ID de homologación: E328576

**DNV**

ID de homologación: TAE000057Y

# WT-STEEL SH 7,9X838 - Brida

3240766

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240766>



## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 27140702 |
| ECLASS-13.0 | 27140702 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000046 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambio climático

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,464 kg CO2e |
|---------|---------------|