

# HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Fibra óptica



1036724

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1036724>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conductor de luz múltiple con protección frente a radiación excesiva, pasivo, rígido, Cabeza lenticular, cónico, superficie radiante: esférica, número de indicadores: 8, (2 filas, 4 columnas), paso: 2,54 mm, protección ESD: <8 kV, puede utilizarse para las líneas de dispositivos ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC y EH (es necesario un procesamiento de la caja)

## Sus ventajas

- Los conductores de luz se ajustan de forma óptima a las cajas para electrónica
- Montaje sencillo en la placa de circuito impreso a través de espigas de presión
- Resistencia ESD
- La caja se puede adaptar a petición del cliente
- Permite indicaciones sencillas de estado y diagnóstico

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1036724       |
| Unidad de embalaje                        | 100 Unidades  |
| Cantidad mínima de pedido                 | 100 Unidades  |
| Clave de venta                            | ACGABA        |
| Clave de producto                         | ACGABA        |
| GTIN                                      | 4055626542096 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 0,685 g       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 0,685 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 90019000      |
| País de origen                            | TN            |

# HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Fibra óptica



1036724

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1036724>

## Datos técnicos

### Notas

|                         |                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicaciones de montaje | Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas.                                                        |
| Generalidades           | Las espigas de presión tienen una forma cónica para facilitar el montaje.                                            |
| Generalidades           | Para evitar un brillo excesivo, el sistema dispone de una pantalla. Esto también permite utilizar colores mezclados. |

### Propiedades del artículo

|                       |                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto      | Fibra óptica                                                         |
| Número de polos       | 8                                                                    |
| Paso                  | 2,54 mm                                                              |
| Número de filas       | 2                                                                    |
| Orientación           | horizontal                                                           |
| Tipo de hilo          | Conductor de luz múltiple con protección frente a radiación excesiva |
| Forma de la cabeza    | Cabeza lenticular, cónico                                            |
| Número de indicadores | 8 (2 filas x 4 columnas)                                             |

### Propiedades eléctricas

|                |        |
|----------------|--------|
| Protección ESD | < 8 kV |
|----------------|--------|

### Dimensiones

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Diámetro            | 2 mm    |
| Diámetro de taladro | 1,2 mm  |
| Paso                | 2,54 mm |

### Datos del material

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Color (Conductores de luz)          | transparente     |
| Color (Panel)                       | negro (RAL 9005) |
| Material Conductores de luz         | Policarbonato    |
| Material Panel                      | Policarbonato    |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | HB               |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Código IP máximo alcanzable     | IP20             |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |

### Montaje

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Tipo de montaje | Encajar a presión |
|-----------------|-------------------|

# HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Fibra óptica



1036724

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1036724>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27460404 |
| ECLASS-15.0 | 27460404 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002943 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Fibra óptica



1036724

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1036724>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)