

# HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Fibre optique



1036724

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1036724>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Fibre optique multiple à protection contre les surexpositions, passif, rigide, Tête bombée, conique, surface de rayonnement: sphérique, nombre d'affichages: 8, (2 rangées, 4 colonnes), pas: 2,54 mm, protection ESD: <8 kV, utilisable pour les familles de boîtiers ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC et EH (traitement du boîtier nécessaire)

## Avantages

- Les fibres optiques sont conçues spécialement pour les boîtiers électroniques
- Montage facile sur le circuit imprimé grâce à des tenons de guidage
- Compatibilité ESD
- Sur demande, possibilité de modifier le boîtier
- Autorise des voyants d'état et de diagnostic optiques simples

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1036724       |
| Conditionnement                     | 100 Unité(s)  |
| Commande minimum                    | 100 Unité(s)  |
| Clé de vente                        | ACGABA        |
| Product key                         | ACGABA        |
| GTIN                                | 4055626542096 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 0,685 g       |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 0,685 g       |
| Numéro du tarif douanier            | 90019000      |
| Pays d'origine                      | DE            |

## Caractéristiques techniques

### Remarques

|                         |                                                                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instructions de montage | Veuillez respecter le conseil d'utilisation se trouvant dans la zone de téléchargement.                                                  |
| Généralités             | Les tenons à enfoncer sont de forme conique, ce qui permet de les monter plus facilement.                                                |
| Généralités             | Afin d'éviter toute surexposition aux rayons, le système est équipé d'un cache. De cette manière, des couleurs mélangées sont possibles. |

### Propriétés du produit

|                     |                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| Type de produit     | Fibre optique                                                 |
| Nombre de pôles     | 8                                                             |
| Pas                 | 2,54 mm                                                       |
| Nombre de rangées   | 2                                                             |
| Orientation         | Horizontale                                                   |
| Type de conducteur  | Fibre optique multiple à protection contre les surexpositions |
| Forme de tête       | Tête bombée, conique                                          |
| Nombre d'affichages | 8 (2 rangées x 4 colonnes)                                    |

### Propriétés électriques

|                |        |
|----------------|--------|
| Protection ESD | < 8 kV |
|----------------|--------|

### Dimensions

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Diamètre            | 2 mm    |
| Diamètre de perçage | 1,2 mm  |
| Pas                 | 2,54 mm |

### Indications sur les matériaux

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Couleur (Fibre optique)             | transparent     |
| Couleur (Cache)                     | noir (RAL 9005) |
| Matériau Fibre optique              | Polycarbonate   |
| Matériau Cache                      | Polycarbonate   |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB              |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Code IP max. à atteindre              | IP20             |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |

### Montage

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Type de montage | Enfoncer |
|-----------------|----------|

# HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Fibre optique



1036724

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1036724>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27460404 |
| ECLASS-15.0 | 27460404 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002943 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Fibre optique



1036724

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1036724>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)