



Presentazione

Gamma prodotto	KNX
Tipo prodotto	Attuatore cieco
Modalità operativa	Manuale Sistema bus KNX
Tipo di bus	KNX

Caratteristiche tecniche

Total number of 18 mm modules	4
Installazione	Guida DIN
Tensione nominale di esercizio [Ue]	100...240 V CA 50...60 Hz
Corrente nominale [In]	10 A
Numero di uscite	4
Tipo di carico	Motore: 434 W, 100 V CA Motore: 1000 W, 230 V CA Motore: 1043 W, 240 V CA
Segnalazione locale	LED

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20
------------------------	------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,0 cm
Confezione 1: larghezza	12,5 cm
Confezione 1: profondità	16,0 cm
Confezione 1: peso	385,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	4,166 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------