



Principal

Gama de producto	Altivar
Tipo de producto o componente	Módulo interface encoder
Compatibilidad de gama	Altivar Process ATV900 Alvais RF Proceso Altivar ATV600
Tipo de codificación	Resolver

Complementario

Corriente de alimentación	0,05 A
Tipo de protección	Protección contra sobrecargas Protección contra cortocircuitos
Maximum cable distance between devices	100 m
Frecuencia de funcionamiento máxima	12 kHz
Señal entrada	Sin+, Sin-, Cos+, Cos-, Temp+, Temp-
Señal de salida	Ref+, Ref-
Ratio	3/10, 1/2, 3/4, 1
Tipo de conector	1 SUB-D 9 hembra
Peso del producto	0,15 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,0 cm
Paquete 1 Ancho	13,0 cm
Paquete 1 Longitud	19,0 cm
Paquete 1 Peso	157,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	16
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	3,21 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto

Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Sin PVC	Sí

Información Logística

País de Origen	US
----------------	----
