

VS-V1-C-RJ45-MNNA-PG9-8-I-5-S - Conector enchufable RJ45

1419182

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419182>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conector enchufable RJ45, diseño: RJ45, índice de protección: IP67, número de polos: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Metal, tipo de conexión: Conexión rápida IDC, sección de conexión: AWG 27- 24, salida de cables: recta, color: plata

Datos comerciales

Código de artículo	1419182
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABNMAA
Clave de producto	ABNMAA
GTIN	4046356539555
Peso por unidad (incluido el embalaje)	130,4 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	128,7 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

VS-V1-C-RJ45-MNNA-PG9-8-I-5-S - Conector enchufable RJ45



1419182

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419182>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conectores para datos (lado del cable)
Construcción	RJ45
Número de polos	8
Número de puestos enchufables	1
Salida de cables	recta

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	I
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Tensión de dimensionamiento (III/3)	72 V (DC)
Corriente asignada	1,75 A
Medio de transmisión	Cobre
Velocidad de transmisión	1 GBit/s
Características de transmisión (categoría)	CAT5
Velocidad de transmisión	1 GBit/s
Transmisión de potencia	PoE++ según: IEEE 802.3bt

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Tipo de conexión	Conexión rápida IDC
Sección de conexión AWG	27 ... 24 (flexible)
Sección de conexión	0,11 mm² ... 0,23 mm²

Datos del material

Color	plata
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material carcasa	Metal
Material Empaquetadura para cables	PA/EPDM

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	5 mm ... 10 mm
Diámetro exterior del cable	5 mm ... 10 mm
Diámetro de conductor	0,36 mm ... 0,51 mm
Sección de línea	0,13 mm²

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

VS-V1-C-RJ45-MNNA-PG9-8-I-5-S - Conector enchufable RJ45



1419182
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419182>

Ciclos de enchufe	750
-------------------	-----

VS-V1-C-RJ45-MNNA-PG9-8-I-5-S - Conector enchufable RJ45



1419182

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419182>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440290
ECLASS-15.0	27440114

ETIM

ETIM 10.0	EC002636
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-V1-C-RJ45-MNNA-PG9-8-I-5-S - Conector enchufable RJ45



1419182

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419182>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1) 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(n.º CAS: 119-47-1)
SCIP	3e60a736-399a-485f-ae31-38f5e9f867aa

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es