

UCS HH 87-87 9005 - Semiarmazón de la caja



1290569

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1290569>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Semiarmazón de la carcasa para montar una carcasa UCS con las dimensiones 87 x 87 mm; material policarbonato; color negro similar a RAL 9005



Sus ventajas

- Elevada flexibilidad en la aplicación gracias al diseño modular de la carcasa
- Uso universal gracias a los numerosos accesorios
- Posibilidades de individualización adecuadas a la práctica
- Alta flexibilidad durante la aplicación mediante distintas profundidades de construcción de 47 mm y 67 mm

Datos comerciales

Código de artículo	1290569
Unidad de embalaje	20 Unidades
Cantidad mínima de pedido	20 Unidades
Clave de venta	ACFCAA
Clave de producto	ACFCAA
GTIN	4063151520991
Peso por unidad (incluido el embalaje)	50,65 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	34,87 g
Número de tarifa arancelaria	84879090
País de origen	DE

UCS HH 87-87 9005 - Semiarmazón de la caja



1290569

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1290569>

Datos técnicos


Notas

Indicaciones de montaje	Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas.
-------------------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Semiarmazón de la caja
Tipo de carcasa	Carcasas universales
Serie de carcasas	UCS
Familia de productos	UCS 87-87
Orificio de ventilación disponible	no

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	87 mm
Altura	87 mm
Profundidad	21,8 mm

Diseño de las placas de circuito impreso

Espesor de placa de circuito impreso	0,8 mm ... 3 mm
--------------------------------------	-----------------

Datos del material

Color (Carcasa)	negro (RAL 9005)
Material Carcasa	PC
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
CTI según IEC 60112	225
Material aislante	PC

Condiciones medioambientales y de vida útil

Potencia disipada carcasa individual con 20 °C

Temperatura ambiente	20 °C
Facto de reducción	1
Posición de montaje	vertical
Potencia disipada	6,4 W

Potencia disipada carcasa individual con 30 °C

Temperatura ambiente	30 °C
Facto de reducción	0,85
Posición de montaje	vertical

UCS HH 87-87 9005 - Semiarmazón de la caja



1290569

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1290569>

Potencia disipada	5,45 W
-------------------	--------

Potencia disipada carcasa individual con 40 °C

Temperatura ambiente	40 °C
Facto de reducción	0,68
Posición de montaje	vertical
Potencia disipada	4,35 W

Potencia disipada carcasa individual con 50 °C

Temperatura ambiente	50 °C
Facto de reducción	0,55
Posición de montaje	vertical
Potencia disipada	3,5 W

Potencia disipada carcasa individual con 60 °C

Temperatura ambiente	60 °C
Facto de reducción	0,4
Posición de montaje	vertical
Potencia disipada	2,55 W

Ensayo de vibraciones

Especificación del ensayo	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frecuencia	10 - 150 - 10 Hz
Velocidad de barrido	1 octava/min
Amplitud	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Aceleración	2g (58,1 Hz ... 150 Hz)
Duración de ensayo por eje	2,5 h
Direcciones de ensayo	Ejes X, Y y Z

Ensayo filam. incandescente

Especificación del ensayo	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatura	850 °C
Tiempo de actuación	30 s

Resistencia al calor/comprobación de la presión esférica

Especificación del ensayo	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Temperatura	125 °C
Duración del ensayo	1 h
Fuerza	20 N

Resistencia mecánica/tambor descendente

Especificación del ensayo	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
Altura de caída	50 cm
Frecuencia	50

Choque

Especificación del ensayo	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Tipo de choque	Semisinusoide

UCS HH 87-87 9005 - Semiarmazón de la caja



1290569

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1290569>

Aceleración	15g
Duración del choque	11 ms
Número de choques por dirección	3
Direcciones de ensayo	Ejes X, Y y Z (pos. y neg.)

Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz

Especificación del ensayo	VDMA 24364:2018-05
Resultado	Prueba aprobada

Índice de protección (código IP)

Especificación del ensayo	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
Resultado Grado de protección Código IP	IP40

Condiciones ambientales

Código IP máximo alcanzable	IP40
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C (En función de la disipación)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 100 °C
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte)	95 %

Datos de la placa de circuito impreso

Tipo de fijación de placas de circuito impreso	Conexión por tornillo
Superficie de la placa de circuito impreso total	3600 mm²
Espesor de placa de circuito impreso	0,8 mm ... 3 mm

Montaje

Tipo de montaje	Montaje atornillado
Posición de montaje	discrecional
Par de apriete / velocidad	Conexión por tornillo de las mitades de la carcasa: 1,2 - 1,4 Nm / 500 - 1000 rpm Fijación de la placa de circuito impreso en el soporte de esquina: 0,4 - 0,5 Nm / 500 - 1000 rpm

Información sobre el embalaje

Tipo de embalaje	Embalaje en caja de cartón
------------------	----------------------------

UCS HH 87-87 9005 - Semiarmazón de la caja

1290569

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1290569>



Dibujos




Figura esquemática: para más información vea el dibujo de la línea de productos en el Centro de descargas

UCS HH 87-87 9005 - Semiarmazón de la caja

1290569

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1290569>



Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1290569>



UL Recognized

ID de homologación: E240868

UCS HH 87-87 9005 - Semiarmazón de la caja

1290569

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1290569>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27190603
ECLASS-15.0	27190603

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UCS HH 87-87 9005 - Semiarmazón de la caja

1290569

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1290569>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts(n.º CAS: No aplicable)
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es