



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony Solid State Relays Harmony Electromechanical Relays
Tipo prodotto	Bus jumper
Vendita quantità indivisibile	10



Caratteristiche tecniche

Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di collegamento
Compatibilità prodotto	RSLZ - socket SSLZ - socket
Grado di protezione IP	IP00
Accessori / destinazione elementi	Presa per relè interfaccia piatto
Peso prodotto	0,003 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	0,3 cm
Confezione 1: larghezza	1,7 cm
Confezione 1: profondità	12,2 cm
Confezione 1: peso	8 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	2 cm
Confezione 2: larghezza	6 cm
Confezione 2: profondità	13 cm
Confezione 2: peso	80 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	1000
Confezione 3: altezza	30 cm
Confezione 3: larghezza	30 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	8,497 kg

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Sostenibilità dell'offerta


Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------


Schema di cablaggio

Vista laterale - Lato bobina



- (1) A1
- (2) A2
- (3) Jumper del bus - polarità A1
- (4) Jumper del bus - polarità A2

Vista laterale - Lato contatto



- (1) Non superare 2A max per relè quando si utilizza RSLZ2 sul lato contatto