



Hoofd

Range of product	Harmony Solid state relais Harmony elektromechanische relais
Product or component type	Busverbinding
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid	10

Complementair

Categorie toebehoren	Aansluitingstoebereiden
Compatibiliteit product	RSLZ - stekkerdoos SSLZ - stekkerdoos
IP-beschermingsgraad	IP00
Bestemming toebehoren	Smal interfacerelaiscontact
Net weight	0,003 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,3 cm
Package 1 Width	1,7 cm
Package 1 Length	12,2 cm
Package 1 Weight	8 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	2 cm
Package 2 Width	6 cm
Package 2 Length	13 cm
Package 2 Weight	80 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	1000
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	8,497 kg

Duurzaamheid van het aanbod


Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------


Verdrahtungsschema

Seitenansicht – Spulenseite



- (1) A1
- (2) A2
- (3) Bus-Steckbrücke (A1-Polarität)
- (4) Bus-Steckbrücke (A2-Polarität)

Seitenansicht – Kontaktseite



- (1) Bei kontaktseitigem RSLZ2 dürfen max. 2 A pro Relais nicht überschritten werden