



### Hoofd

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Range                          | TeSys                                 |
| Product or component type      | Contactorspoel                        |
| Device short name              | LXD1                                  |
| Type stuurkring                | AC bij 50/60 Hz                       |
| Spanning stuurkring            | 690 V AC 50/60 Hz                     |
| Gemiddelde weerstand           | 5020 Ohm bij 20 °C                    |
| Inductie van gesloten circuit  | 180 H                                 |
| Compatibiliteit product        | LC1D09...D38<br>LC1DT20...DT40<br>CAD |
| Mechanical durability          | 15 Mcycles                            |
| Maximale operationele snelheid | 3600 cyc/h bij <60 °C                 |

### Complementair

|                                   |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spoeltechnologie                  | Zonder ingebouwde suppressormodule                                                                                                                 |
| Spanningslimieten controlecircuit | Uitval: 0.3...0.6 Uc at 50/60 Hz (at <60 °C)<br>Operationeel: 0.8...1.1 Uc at 50 Hz (at <60 °C)<br>Operationeel: 0.85...1.1Uc at 60 Hz (at <60 °C) |
| Inschakelstroom in VA             | 70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)<br>70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)                                                                         |
| Hold-in stroomverbruik in VA      | 7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)<br>7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)                                                                           |
| Warmteverspreiding                | 2...3 W bij 50/60 Hz                                                                                                                               |

### Omgeving

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Ambient air temperature for operation | -5...60 °C |
| Net weight                            | 0,07 kg    |

### Verpakkingseenheid

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Unit Type of Package 1       | PCE    |
| Number of Units in Package 1 | 1      |
| Package 1 Height             | 7,0 cm |
| Package 1 Width              | 4,5 cm |
| Package 1 Length             | 3,5 cm |
| Package 1 Weight             | 79,0 g |

### Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                                                                                                                             |
| REACH-regelgeving                   |  <a href="#">REACH-verklaring</a>                                                                              |
| REACH vrij van SVHC                 | Ja                                                                                                                                                                                                |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  <a href="#">EU-verklaring RoHS</a> |
| Vrij van giftige zware metalen      | Ja                                                                                                                                                                                                |
| Kwikkvrij                           | Ja                                                                                                                                                                                                |

|                                   |                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RoHS-regulering China             | <a href="#"> RoHS-verklaring China</a>             |
| Informatie over RoHS-vrijstelling | <a href="#"> Ja</a>                               |
| Milieu Profiel                    | <a href="#"> Milieuprofiel Van Het Product</a>    |
| Circulair Profiel                 | <a href="#"> Informatie Over Einde Levensduur</a> |
| PVC-vrij                          | Ja                                                                                                                                 |

### contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|