



Hoofd

Range	Actassi
Product name	ACTASSI VDA
Product or component type	19" kast
Device application	Bekabeling
Toepassingen	Tot 19" apparatuur;monteren Te beschermen;apparatuur voor netwerkconnectiviteit
Enclosure type	Netwerkkast
Meegeleverde apparatuur	2 x 19" stijlen verzonken;van;120 mm;vanaf de voorzijde (steek mm)
Voorzijde	Volle deur
Deurtype	Voorkant vol deur - met 2-punts;sluitsysteem (key: EK333) - omkeerbaar opent bij 180 °
Toegankelijkheid voor bediening	Zijkant Voorkant Achterkant Bovenkant
Verwijderbare delen	Voorkant deur;verwijderbaar;zonder gereedschap Basis afdichtplaat Zijkant panelen;verwijderbaar;zonder gereedschap Achterkant paneel;afneembaar;zonder gereedschap Boven afdekplaat;uitgerust;met borstelaafdichting
Kleur	Deur: lichtgrijs (RAL 7035) Panelen: lichtgrijs (RAL 7035) Boven- en onderkant: lichtgrijs (RAL 7035) Structuur: donkergrijs (RAL 7011)

Complementair

Apparaatsamenstelling	2 x panelen zijkant 2 x 19" stijlen voorkant 1 x volle deur voorkant 1 x geassembleerde;structuur CBLX torx 1 x paneel achterkant 4 x stelvoeten 1 x dak dat is uitgerust;met borstel;afdichting boven
Permanente toelaatbare belasting	400 Kg statisch 250 kg dynamisch
Type achterste kap	Paneel
Type zijpaneel	Paneel
Zekeringnummer	1 uitsnijdingbasis 1 uitsnijdingtop;zijpaneel 1 uitsnijdingboven - opgesplitst;in 3 delen
Montage behuizing	Staande
Materiaal	Plaatstaal: structuur Plaatstaal: deur Gegalvaniseerd staal: rechtop Plaatstaal: paneel
Oppervlakte afwerking	Epoxy-polyester;poeder
Width	800 mm
Height	2000 mm

Depth	800 mm
Net weight	106 kg
Aantal rekeenheden	42U
Doelland	Europa

Omgeving

IK beschermingsgraad	IK08 conform aan IEC 62262
IP beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 60529
Standards	EIA-310D IEC 60297-3-100

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	211,1 cm
Package 1 Width	81,5 cm
Package 1 Length	80,5 cm
Package 1 Weight	108,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------