



Hoofd

Range	Multi 9
Product or component type	Add-on aardlekschakelaars
Device short name	Vigi N40
Bereik compatibiliteit	Multi 9 Multi 9 N40 N40N
Poles description	3P + N
Neutral position	Links
[In] rated current	40 A conform aan EN/IEC 61009-1
Network type	AC
Network frequency	50 Hz
[Ue] rated operational voltage	400/415 V AC 50 Hz
Aardlekgevoeligheid	300 mA conform aan EN/IEC 61009-1
Tijdvertraging differentieelfunctie	Onmiddellijk
Klasse differentieelfunctie	Type A-SI
Aantal modules van 9 mm	4

Complementair

Technologie uitschakeling differentiël	Spanningsonafhankelijk
[Ui] rated insulation voltage	440 V AC 50 Hz conform aan EN/IEC 61009-1
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV conform aan EN/IEC 61009-1
Local signalling	Foutindicatie
Mounting mode	Clip-on
Mounting support	DIN-rail
Elektrische aansluiting op MCB	Met schroeven
Height	91 mm
Width	36 mm
Depth	69 mm
Net weight	210 g
Colour	Grijs
Aansluitingen - aansluitklemmen	Tunnelaansluitklem (onderzijde) 0,75...16 mm ² - stijf Tunnelaansluitklem (onderzijde) 0,33...10 mm ² - flexibel Tunnelaansluitklem (onderzijde) 0,33...10 mm ² - flexibel met koprings
Wire stripping length	13 mm for onderzijde connection
Tightening torque	2 N.m onderzijde

Omgeving

Standards	EN/IEC 61009-1 EN/IEC 61009-2-1
IP-beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529
Pollution degree	3 conform aan IEC 61009
Tropicalisation	2 conform aan IEC 60068-1
Relative humidity	95 % bij 55 °C

Ambient air temperature for operation	-25...60 °C
Ambient air temperature for storage	-40...60 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,000 cm
Package 1 Width	10,500 cm
Package 1 Length	11,200 cm
Package 1 Weight	208,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	9
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,298 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen