

# WT-HF 2,5X98 - Brida



3240732

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240732>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Sujetacables, versión estándar, para una agrupación rápida y segura



## Datos comerciales

Código de artículo	3240732
Unidad de embalaje	100 Unidades
Cantidad mínima de pedido	100 Unidades
Clave de venta	BE7131
Clave de producto	BE7131
GTIN	4046356704489
Peso por unidad (incluido el embalaje)	0,298 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,28 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	HR

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Sujetacables
Resistencia a la tracción GRP	80 N

### Dimensiones

Anchura	2,5 mm
Longitud	98 mm

### Datos del material

Conforme a RoHS	sí
Color	transparente
Material	PA 6.6
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

### Cable/línea

Diámetro exterior del cable	1 mm ... 21 mm
Resistencia a la tracción	80 N

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente óptima (almacenamiento/transporte)	23,00 °C 50,00 % La poliamida 6.6 tiene características marcadas higroscópicas. Según su humedad del aire ambiente absorbe agua o la desprende. Las características óptimas están alrededor del 2-3% de contenido de agua. Dentro del embalaje especialmente ajustado al artículo se obtiene un nivel de humedad óptimo. Para conservar estas óptimas características debería prestarse atención a los siguientes puntos a la hora de almacenarlo: almacenamiento dentro del embalaje original cerrado, procesamiento a corto plazo del artículo después de una rotura del embalaje, evitar la radiación solar directa, evitar la alimentación de calor directa.
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-10 °C ... 60 °C
Resistencia a la radiación ultravioleta	no
Temperatura de corta duración	110 °C
Condiciones recomendadas de almacenamiento	23 °C / 50 % de humedad relativa. Se recomienda una conservación en un lugar seco y oscuro en el embalaje original.

### Montaje

Tipo de montaje	No se puede soltar
-----------------	--------------------

# WT-HF 2,5X98 - Brida

3240732

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240732>



## Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240732>

**DNV**

ID de homologación: TAE00004VK



**UL Recognized**

ID de homologación: E328576-20210901

# WT-HF 2,5X98 - Brida

3240732

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240732>



## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-15.0	27140702
ECLASS-13.0	27140702

### ETIM

ETIM 10.0	EC000046
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

### EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,002 kg CO2e
---------	---------------