

1.000 V KOMBINATIONSZANGE, GETAUCHT, LÄNGE 200 MM

Article number: 108783

1.000 V Kombinationszange- tauchisoliert, VDE-geprüft. Griffe mit zweifarbiger Kunststoff-Tauchisolation für optimale Sicherheit. Bei Beschädigung der äußeren roten Isolationsschicht signalisiert die nun sichtbare untere orangefarbene Kunststoffisolation, dass nicht mehr eine 100-prozentige Sicherheit gemäß den Sicherheitsnormen gegeben ist. Kombinationszange nach DIN ISO 5746, eingelegtes Gelenk, mit induktiv gehärteter Präzisionsschneide (ca. 64 HRC), für alle Drähte, auch für Pianodraht, aus Spezialwerkzeugstahl, gezahnten Greifflächen und gezahnter Aussparung (Brennerloch) Länge 200 mm (8")



Length (mm)	210 mm
Width (mm)	75 mm
Height (mm)	35 mm
Weight (kg)	0,35 kg

Attribute	Value
Form	gerade
Länge	200 mm
Länge der Backen	40 mm
Kopfbreite	3 mm
Kopfhöhe	65 mm
Vorstehende Schneide	Yes
Ausführung funkenarm	No
Isoliert	Yes
Schutzisoliert 1000 V	Yes
ESD geprüft	No
Werkstoff	Stahl
Oberflächenschutz	verchromt
Oberflächenbehandlung	sonstige
Geschmiedet	No
Griffüberzug	kunststoffbeschichtet
Griffausführung	2-Komponenten
Mit Aufprallschutz	No
Mit Seitenschneider	No
Greifbereich	75 mm - 75 mm

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de



Greiffläche	gezahnt
Gewicht	350 g
VDE-geprüft	Yes

GTIN: 4021103087831

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de