

1.000 V ALICATES COMBINADOS, DE INMERSIÓN, LONGITUD 200 MM

Número de artículo: 108783

Alicates combinados de 1000 V - con aislamiento por inmersión, probados por VDE. Mangos con aislamiento de plástico por inmersión de dos colores para una seguridad óptima. En caso de que se dañe la capa aislante roja exterior, el aislamiento de plástico naranja inferior, ahora visible, señala que ya no se ofrece una seguridad del 100% según las normas de seguridad. Alicates combinados según DIN ISO 5746, articulación insertada, con filo de precisión endurecido por inducción (aprox. 64 HRC), para todos los alambres, también para cuerda de piano, de acero especial para herramientas, superficies de agarre dentadas y escotadura dentada (agujero para quemador) Longitud 200 mm (8")



Longitud (mm) 210 mm

Anchura (mm) 75 mm

Altura (mm) 35 mm

Peso (kg) 0,35 kg

Atributo	Valor
Forma	gerade
Mucho tiempo	200 mm
Longitud de las mordazas	40 mm
anchura de la cabeza	3 mm
Altura de la cabeza	65 mm
Filo de corte saliente	Sí
Versión de baja chispa	No
Aislamiento	Sí
Aislamiento de protección 1000 V	Sí
Certificado ESD	No
material	Stahl
Protección de superficies	verchromt
tratamiento de superficie	sonstige
Forjado	No
Revestimiento del mango	kunststoffbeschichtet
Diseño del asa	2-Komponenten
Con protección contra impactos	No
Con alicate de corte lateral	No

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Alcance de agarre	75 mm - 75 mm
Superficie de agarre	gezahnt
Peso	350 g
Certificado por VDE	Sí

GTIN: 4021103087831

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de