



Hoofd

Range	Actassi
Product name	ACTASSI OPB
Product or component type	19" kast
Device application	Bekabeling
Toepassingen	Tot 19" apparatuur Te beschermen apparatuur voor netwerkconnectiviteit Ter vergemakkelijking van het onderhoud
Enclosure type	Open Box
Meegeleverde apparatuur	1 x draaibare 19" stijlen verzonken 120 mm vanaf de voorzijde (steek mm)
Voorzijde	Glazen deur
Deurtype	Voorkant Glazen deur - met 1-punts sluitsysteem (key: 333) - omkeerbaar opent bij 180 °
Toegankelijkheid voor bediening	Voorkant Achterkant Zijkant
Verwijderbare delen	Voorkant deur Boven afdichtplaat Basis afdichtplaat Achterkant afdichtplaat Zijkant panelen Zonder gereedschap
Kleur	Lichtgrijs (RAL 7035)

Complementair

Apparaatsamenstelling	3 x kabelingen 1 x glazen deur voorkant 2 x panelen zijkant 2 x 19" stijlen voorkant 1 x open structuur
Permanente toelaatbare belasting	3 Kg per eenheid 25 kg statisch
Type achterste kap	Uitsparing
Type zijpaneel	Paneel
Zekeringnummer	1 uitsnijdingzijkant 1 uitsnijdingbasis 1 uitsnijdingboven
Montage behuizing	Gemonteerd op wand
Materiaal	Plaatstaal: structuur Plaatstaal: deur Sekurit Glas: deur Gegalvaniseerd staal: rechtop
Oppervlakte afwerking	Epoxy-polyester poeder
Width	600 mm
Height	780 mm
Depth	600 mm
Net weight	32 kg
Aantal rekeenheden	15U
Doeland	Europa

Omgeving

IK beschermingsgraad	IK08 conform aan IEC 62262
IP beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 60529
Standards	IEC 60297-3-100 EIA-310D

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	62,0 cm
Package 1 Width	66,0 cm
Package 1 Length	83,0 cm
Package 1 Weight	32,25 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	181,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	152,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------