

## COSSES DE CÂBLE À SERTIR, FORME ANNULAIRE CU, SECTION DE CONDUCTEUR/BOULON DE RACCORDEMENT 25 MM<sup>2</sup>/8 MM Ø

**Numéro d'article: 180450**

Cosses à sertir, forme annulaire Cu, DIN 46234. Caractéristiques techniques - Matériau : Cu-ETP selon DIN EN 13600 - Surface : étamage galvanique, autres surfaces sur demande - Particulièrement adapté aux conducteurs à fils fins selon IEC 228 .  
Section : 25 mm<sup>2</sup> ; Ø boulons 8 mm ; diamètre nominal selon DIN : 8-25 ; D1 : 7,5 ; D3 : 8,4 ; A : 11 ; B : 16 ; L : 25 ; S : 1,5 ; Poids par 100 ~kg : 0,75 ; Qté/pièce : 100.



Longueur (mm) 180 mm  
Largeur (mm) 100 mm  
Hauteur (mm) 21 mm  
Poids (kg) 0,0075 kg

| Attribut                                                | Valeur                                  |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| matériau                                                | Kupfer                                  |
| Protection de surface                                   | verzinnt                                |
| longueur hors tout                                      | - mm                                    |
| Sans halogène                                           | Oui                                     |
| Produits en bande                                       | Non                                     |
| Convient pour les conducteurs multifilaires             | Oui                                     |
| Convient pour les conducteurs à fils fins               | Oui                                     |
| Convient pour les conducteurs massifs                   | Non                                     |
| Taille AWG min.                                         | 4                                       |
| Taille AWG max.                                         | 4                                       |
| section nominale                                        | 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| L'isolement                                             | ohne                                    |
| Dimension du filetage de raccordement (métrique)        | 8                                       |
| Forme de bride                                          | Ringform                                |
| forme de gaine                                          | kurz                                    |
| Convient pour les températures élevées (jusqu'à 650 °C) | Non                                     |
| Convient pour le fil émaillé                            | Non                                     |
| Convient pour les conducteurs ronds                     | Oui                                     |
| Convient pour les conducteurs plats                     | Non                                     |
|                                                         | Non                                     |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de

Pour des assemblages résistants à la traction

Conforme à la norme DIN

Oui

GTIN: 4021103804506

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de