

HS LC-F-T6X3-150 - Fibra óptica

1082301

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1082301>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conductor de luz flexible, transparente de 3 mm de PUR con lente de 6 mm de PMMA transparente y carcasa de LED de 6 x 6 mm de PC negro, UL 94 HB, longitud: 150 mm sin montar, para SMD TOPLED

Sus ventajas

- Los conductores de luz se ajustan de forma óptima a las cajas para electrónica
- Montaje sencillo en la placa de circuito impreso a través de espigas de presión
- Resistencia ESD
- La caja se puede adaptar a petición del cliente
- Permite indicaciones sencillas de estado y diagnóstico

Datos comerciales

Código de artículo	1082301
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ACGABC
Clave de producto	ACGABC
GTIN	4055626812731
Peso por unidad (incluido el embalaje)	3,6 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	3,6 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	TN

HS LC-F-T6X3-150 - Fibra óptica

1082301

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1082301>



Datos técnicos

Notas

Indicaciones de montaje	Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas.
-------------------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Fibra óptica
Número de polos	1
Orientación	flexible
Tipo de hilo	Conductores de luz flexibles
Forma de la cabeza	redondo, plano
Número de indicadores	1 (1 fila x 1 columna)

Propiedades eléctricas

Protección ESD	< 12 kV
----------------	---------

Dimensiones

Longitud	150 mm
Diámetro de taladro	5,5 mm

Datos del material

Color (Conductores de luz)	transparente
Color (Panel)	negro (RAL 9005)
Material Conductores de luz	Policarbonato
Material Panel	Policarbonato

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 50 °C
---------------------------------	------------------

Montaje

Tipo de montaje	Encajar a presión
-----------------	-------------------

HS LC-F-T6X3-150 - Fibra óptica

1082301

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1082301>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-15.0	27460404
ECLASS-13.0	27460404

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HS LC-F-T6X3-150 - Fibra óptica

1082301

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1082301>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es