

Plattendecken-Großdose



Plattendecken-Großdose 105

- zum werkseitigen Einbau
- Befestigung an der Schalung mittels KAISER Klebefolie (Art.-Nr. 1219-00) oder Heißkleber
- Einbauhöhe 105 mm, mit Metallmutter M5 für Leuchtenhaken (Hakenlänge min. 105 mm + Putzstärke)
- für Gitterträgerhöhen bis 11 cm (inkl. Distanzstäben)
- Mit Verschlussdeckel zum Verrohren auf der Baustelle
- Max. Belastung der Leuchtenhaken nach DIN EN 60670 Freigabe 100 N (10 kg)

Artikel-Nr.:	1227-54
EAN:	4013456252332
Auslassöffnung Ø	60 mm
Tiefe	105 mm
Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 25 mm	8
Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 32 mm	-
Anzahl Teile	2
besonders geeignet für Heißklebefestigung	Ja
Versand	100
Preisgruppe	130

Die Plattendecken-Großdose eignet sich für die werksseitige Installation in Elementdecken. Die Ausführung mit Aufnahme für den System-Haftmagneten (Art.-Nr. 1299-69) oder System Haftmagneten PLUS (Art.-Nr. 1299-70) ist zum schnellen Aufsetzen auf bereits automatisiert gesetzte System-Haftmagnete bestens geeignet. Die Plattendecken-Großdose ist bereits Bestandteil der Decken, wenn sie die Baustelle erreicht und ermöglicht eine schnelle Leerverrohrung vor Ort. Der wiederverschließbare Schnellverschlussdeckel lässt sich mit einer Vierteldrehung öffnen und ermöglicht somit das schnelle und exakte Erstellen von Rohreinführungen mittels Stanzzange (Art.-Nr. 1286-33/-34).

- Zum werksseitigen Einbau
- Aufnahme für System-Haftmagnet (Art.-Nr. 1299-69) und System-Haftmagnet PLUS (Art.-Nr. 1299-70)
- Große Klebefläche mit rauer Oberflächenstruktur für sicheren Halt auf dem Schaltisch
- Einbauhöhe 115 mm gewährt optimale Transportbedingungen der Elementdecken
- Schnellverschlussdeckel für das schnelle Erstellen von Rohreinführungen mit Stanzzange
- Integrierte Hutmutter M5 sorgt für die sichere Aufnahme eines Leuchtenhakens
- Mit Verschlussdeckel zum Verrohren auf der Baustelle