

# QPD T 2PE1,5 2X4-9 BK - Répartiteur en T



1414711

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414711>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Répartiteur en T, type de raccordement: Raccordement IDC, nombre de pôles: 2+PE, 0,5 mm<sup>2</sup> .. 1,5 mm<sup>2</sup>, 690 V, 17,5 A, PA, noir, avec deux écrous QUICKON, codage: Languette de détrompage, diamètre extérieur du câble: 5 mm ... 7 mm et 7 mm ... 9,5 mm

## Avantages

- Innovant et économique en temps - le raccordement rapide QUICKON pour économiser jusqu'à 80 % du temps lors du raccordement sur place
- Grande robustesse : boîtiers disponibles avec des indices de protection IP68/IP69K et IK07 pour une plage d'utilisation étendue
- Raccordement sécurisé par détrompage mécanique, pour éviter les erreurs d'enfichage et pour la protection contre les contacts avec les doigts selon DIN EN 0105
- Flexibilité et compacité - grâce à la connexion interne des raccordements, les répartiteurs en H et en T peuvent être utilisés pour la dérivation des câbles principaux ou comme répartiteurs en étoile

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1414711       |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | AF6DAA        |
| Product key                         | AF6DAA        |
| GTIN                                | 4055626032085 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 114 g         |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 114,2 g       |
| Numéro du tarif douanier            | 85366990      |
| Pays d'origine                      | PL            |

# QPD T 2PE1,5 2X4-9 BK - Répartiteur en T



1414711

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414711>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Type de produit                  | Répartiteur d'énergie |
| Gamme de produits                | QPD                   |
| Type                             | Répartiteur en T      |
| Nombre de pôles                  | 3                     |
| Enfichable                       | 2+PE                  |
| Repérage des points de connexion | 1, 2, PE              |
| Nombre de connexions             | 2                     |
| Nombre de sorties de câble       | 2                     |
| Détrompage                       | Langue de détrompage  |

### Propriétés d'isolation

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution      | 3   |

### Caractéristiques de raccordement


#### Technologie de raccordement

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Type de raccordement                              | Raccordement IDC |
| Nombre de raccordements de câbles de même section | max. 10          |

#### Raccordement du conducteur

|                                         |                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Section raccordable souple              | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Section raccordable rigide              | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Section raccordable AWG                 | 20 ... 16                                   |
| Couple de serrage Écrou de verrouillage | 8 Nm                                        |
| Couple de serrage Contre-écrou          | 5 Nm                                        |

### Dimensions

|             |                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté |  |
| Largeur     | 71,1 mm                                                                              |
| Hauteur     | 26 mm                                                                                |
| Longueur    | 147,8 mm                                                                             |

### Propriétés électriques

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Tension de tenue aux chocs assignée (II/2)  | 8 kV   |
| Tension de tenue aux chocs assignée (III/2) | 8 kV   |
| Tension de tenue aux chocs assignée (III/3) | 6 kV   |
| Courant de référence                        | 17,5 A |

# QPD T 2PE1,5 2X4-9 BK - Répartiteur en T



1414711

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414711>

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Résistance de contact              | < 3 mΩ   |
| Tension de dimensionnement (II/2)  | 1000 V   |
| Tension de dimensionnement (III/2) | 1000 V   |
| Tension de référence (III/3)       | 690 V    |
| Tension nominale $U_N$             | 690 V AC |
|                                    | 690 V DC |
| Intensité nominale $I_N$           | 17,5 A   |

## Propriétés mécaniques

### Caractéristiques mécaniques

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Cycles d'enfichage | max. 50 (Raccordements QUICKON max. 10) |
|--------------------|-----------------------------------------|

## Indications sur les matériaux

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Couleur                             | noir (RAL 9005)             |
| Matériau Boîtier                    | PA                          |
| Matériau Contact                    | Cu                          |
| Matériau Surface des contacts       | plaqué argent               |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0                          |
| Matériau isolant de fil             | PVC / PE / TPE / caoutchouc |

## Câble/conducteur

|                                                                 |                                      |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Structure du cordon selon VDE 0295 / plus petit diamètre de fil | VDE 0295 classe 1 à 6 / min. 0,15 mm |
| Diamètre extérieur du câble                                     | 5 mm ... 7 mm                        |
|                                                                 | 7 mm ... 9,5 mm                      |
| Diamètre de fil avec isolation                                  | 1,6 mm ... 3 mm                      |
| Repérage des points de connexion                                | 1, 2, PE                             |
| Matériel Isolant du fil                                         | PVC / PE / TPE / caoutchouc          |

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes


|                                           |                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Indice de protection                      | IP66                                                |
|                                           | IP68 (2 m / 24 h)                                   |
|                                           | IP69K (Distance entre les buses 150 mm)             |
|                                           | Protégé contre le toucher à l'état débranché (IP2X) |
| Résistance aux chocs                      | IK07 (-25 °C)                                       |
| Température ambiante (fonctionnement)     | -40 °C ... 100 °C                                   |
| Température lors du raccordement          | -5 °C ... 50 °C                                     |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 100 °C                                   |

# QPD T 2PE1,5 2X4-9 BK - Répartiteur en T


1414711

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414711>

## Dessins



Dessin coté



Courbe de derating


# QPD T 2PE1,5 2X4-9 BK - Répartiteur en T

1414711

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414711>



Schéma de connexion



# QPD T 2PE1,5 2X4-9 BK - Répartiteur en T



1414711

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414711>

## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414711>



### IECEE CB Scheme

Identifiant de l'homologation: DE1-65875



### DNV GL

Identifiant de l'homologation: TAE00003J5



### VDE Zeichengenehmigung

Identifiant de l'homologation: 40029149



### UL Listed

Identifiant de l'homologation: E468743

|       | Tension nominale $U_N$ | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $\text{mm}^2$ |
|-------|------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
| keine |                        |                          |             |                       |
|       | 600 V                  | 8 A                      | - 16        | - 16                  |



### cUL Listed

Identifiant de l'homologation: E468743

|       | Tension nominale $U_N$ | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $\text{mm}^2$ |
|-------|------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
| keine |                        |                          |             |                       |
|       | 600 V                  | 8 A                      | - 16        | -                     |

# QPD T 2PE1,5 2X4-9 BK - Répartiteur en T



1414711

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414711>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440603 |
| ECLASS-15.0 | 27440603 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002567 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

### EF3.1 Changement climatique

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 1,931 kg CO2e |
|---------|---------------|