

Hoja de datos del producto

Características

ZB2BV007

Luz piloto cuerpo para el montaje frontal



Complementario

Tipo de bombilla	Incandescente
Categoría estación de control	Botones múltiples
Material del envoltente	Polipropileno
Fuente de luz	Lámpara incluida
Montaje del bloque	Montado en el frontal
Peso del producto	0,02 kg
[Ue] Tensión nominal de operación	30 V
Alimentación	Directo a través resistencia
[Us] Tensión nominal de suministro	230 V

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,5 cm
Paquete 1 Ancho	4,3 cm
Paquete 1 Longitud	6,0 cm
Paquete 1 Peso	33,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	100
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	3,606 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------