



Caratteristiche tecniche

Tipo lampada	Incandescente
Categoria pannello di controllo	Multipulsante
Materiale cassetta	Polipropilene
Sorgente luminosa	Lampadina inclusa
Montaggio elementi di contatto o luminosi	Montaggio anteriore
Peso prodotto	0,02 kg
Tensione nominale di esercizio [Ue]	30 V
Alimentazione	Diretto con resistenza
Tensione alimentazione nominale [Us]	230 V

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,5 cm
Confezione 1: larghezza	4,3 cm
Confezione 1: profondità	6,0 cm
Confezione 1: peso	33,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	100
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	3,606 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------