

**IE-C5DE4UP0030PSSXXX-E****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Schleppkettenkabel, M8 P-Code – IP 67 Buchse gerade, offen, Cat. 5e, PUR, 3 m |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2717740030</a>                                                    |
| Art        | IE-C5DE4UP0030PSSXXX-E                                                        |
| GTIN (EAN) | 4050118778816                                                                 |
| VPE        | 1 Stück                                                                       |

## IE-C5DE4UP0030PSSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |       |              |             |
|--------------|-------|--------------|-------------|
| Länge        | 3 m   | Länge (inch) | 118,11 inch |
| Nettogewicht | 190 g |              |             |

## Temperaturen

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Betriebstemperatur | -40 °C...80 °C |
|--------------------|----------------|

## Allgemeine Technische Daten

|           |      |
|-----------|------|
| Schutzart | IP67 |
|-----------|------|

## Technische Daten Kabel

|                                 |                              |                               |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Anzahl der Adern                | 4                            | Biegezyklen                   | 2 Mio                                                |
| Farbcodierung                   | weiß, gelb, blau, orange     | Flammwidrigkeit               | Ja                                                   |
| Halogene                        | halogenfrei, gemäß IEC 60754 | Isolation                     | Polyolefin                                           |
| Mantelfarbe                     | schwarz                      | Mantelmaterial                | PUR                                                  |
| Polzahl                         | 4                            | Temperaturbereich, bewegt     | -30...70 °C                                          |
| Temperaturbereich, fest verlegt | -40...80 °C                  | Testspannung Ader-Ader-Schirm | 1 kV DC, 1 min, 1000 V <sub>eff</sub> , 50 Hz, 1 min |
| Ölbeständigkeit                 | gemäß IEC 60811:404          |                               |                                                      |

## Stecker links

|               |                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Stecker links | M8, P-codiert, IP67, Buchsenkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|

## Stecker rechts

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Stecker rechts | freies Leiterende |
|----------------|-------------------|

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002599    | ETIM 7.0    | EC002599    |
| ETIM 8.0    | EC002599    | ETIM 9.0    | EC002599    |
| ETIM 10.0   | EC002599    | ECLASS 9.0  | 27-06-03-08 |
| ECLASS 9.1  | 27-06-03-08 | ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 | ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 |             |             |

## Umweltanforderungen

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform        |
| REACH SVHC              | Lead 7439-92-1 |

## Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**IE-C5DE4UP0030PSSXXX-E**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Downloads

Engineering-Daten

[CAD data – STEP](#)

Kataloge

[Catalogues in PDF-format](#)

**IE-C5DE4UP0030PSSXXX-E**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

### Beschaltung

|     |        |     |
|-----|--------|-----|
| M12 |        | M12 |
| 1   | yellow | 1   |
| 2   | white  | 2   |
| 3   | orange | 3   |
| 4   | blue   | 4   |