

**BORNES DE CRIMPAR AISLADOS, FORMA ANULAR CU, SECCIÓN 10 MM², ESPÁRRAGO 10 MM Ø**
**Número de artículo: 180076**

Terminales de crimpar aislados, tipo anillo Cu, aislado, DIN 46237 de 0,5 - 6 mm². Datos técnicos - Material: Cu-ETP según DIN EN 13600 - Superficie: estañado galvánico - Para conexiones con descarga de tracción - Aislamiento PA (poliamida, nylon), libre de halógenos - Resistencia a la temperatura -60°C hasta +105°C - Easy Entry permite una inserción sencilla y rápida del conductor, 600 V max. Diseño: Sección transversal: 10 mm², espárragos con un Ø de 10 mm, color del aislamiento: rojo, D1: 4,5, D2: 8,6, D3: 10,5, A1: 16,5, B 18, L 29, peso por 100 unidades: 0,41 kg, según DIN: -, certificado UL: x, unidad de embalaje: 50.



Longitud (mm) 180 mm  
 Anchura (mm) 100 mm  
 Altura (mm) 40 mm  
 Peso (kg) 0,00411 kg

| Atributo                                        | Valor           |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| material                                        | Kupfer          |
| Protección de superficies                       | verzinnt        |
| longitud total                                  | - mm            |
| Sin halógenos                                   | Sí              |
| Mercancías en tiras                             | No              |
| Adecuado para conductores multifilares          | Sí              |
| Adecuado para conductores de hilo fino          | Sí              |
| Adecuado para conductores macizos               | No              |
| AWG mín.                                        | 8               |
| Tamaño máximo AWG                               | 8               |
| sección nominal                                 | 10 mm² - 10 mm² |
| Aislamiento                                     | Polyamid (PA)   |
| Color del aislamiento                           | rot             |
| Tamaño de la rosca de conexión (métrico)        | 10              |
| Forma de la brida                               | Ringform        |
| forma de vaina                                  | kurz            |
| Adecuado para altas temperaturas (hasta 650 °C) | No              |
| Apto para alambre esmaltado                     | No              |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Adecuado para conductores redondos     | Sí |
| Adecuado para conductores planos       | No |
| Para uniones resistentes a la tracción | No |
| Cumple con la norma DIN                | Sí |

GTIN: 4021103800768

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de