

ROHRKABELSCHUH CU, RINGFORM, 150 MM², M12
Artikelnummer: 180782

Rohrkabelschuh Cu, Normalausführung. Technische Daten -
 Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch
 verzinkt, andere Oberflächen auf Anfrage - auch geeignet für
 feindrähtige Leiter nach IEC 228 Rohrkabelschuhe Cu, Nor-
 malausführung. Ausgeglüht auf Kupferhärte F20. Querschnitt:
 150 mm²; Bolzen-Ø: 12; W: 31; Øi: 16,5; Øe: 21; C1: 14,5; C2: 14,5; a:
 30; L: 73; Gewicht per 100St. ~kg: 7,83; 7 mm: 2; Pressung 5 mm:
 4; VE/Stck.: 1.



Länge (mm)	73 mm
Breite (mm)	30 mm
Höhe (mm)	21 mm
Gewicht (kg)	0,07827 kg

Merkmal	Wert
Isoliert	Nein
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Nennquerschnitt	150 mm²
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter	Ja
Geeignet für massive Leiter	Nein
Anschlussgewindemaß (metrisch)	12
Anschlusswinkel	180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher	1
Schmale Flanschausführung	Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter	Ja
Flanschform	Ringform
Mit Sichtloch	Nein

GTIN: 4021103807828

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de