


Hoja de datos del producto

Características

LV833684SP

Temporizacion No ajust.MN,100/130 Vac/dc



Principal

Gama	Masterpact
Nombre abreviado del equipo	unidad de retraso MN
Tipo de producto o componente	Auxiliar de temporización
Función	Control
Compatibilidad con sensores de corriente	Masterpact Masterpact MTZ1 interruptor automático Masterpact Masterpact MTZ2 interruptor automático Masterpact Masterpact MTZ3 interruptor automático
Tipo de bobina	Instantáneo

Complementario

Duración mínima del impulso	200 ms
Rango de temporización	0.25 s
[Uc] tensión de circuito de control	100...130 V CA 50/60 Hz 100...130 V DC
Umbral de tensión de disparo	0.35...0.7 Un abrir 0,85 Un cerrar
Suministros de potencia de mantenimiento	4,5 VA
Potencia entrada de suministro	200 VA
Tiempo respuesta	0,25 s
Tipo de oferta	Pieza de recambio
Equipo suministrado	1 hoja de instrucciones

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,5 cm
Paquete 1 Ancho	7,6 cm
Paquete 1 Longitud	9,0 cm
Paquete 1 Peso	147,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	1,77 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Sustainable packaging	Yes
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
Sin PVC	Sí