




Hoofd

Range	Masterpact
Device short name	MN-vertragingseenheid
Product or component type	Hulpelement tijdvertraging
Device application	Controle
Bereik compatibiliteit	Masterpact Masterpact MTZ1 automaat Masterpact Masterpact MTZ2 automaat Masterpact Masterpact MTZ3 automaat
Type uitschakeling spanning	Onmiddellijk

Complementair

Impulsduur	200 ms
Tijdvertraging bereik	0.25 s
Spanning stuurkring	100...130 V AC 50/60 Hz 100...130 V DC
Uitschakelspanningsgrens	0,35...0,7 Un open 0,85 Un sluiten
Voeding houdvermogen	4,5 VA
Voeding inschakelstroom	200 VA
Responstijd	0,25 s
Type aanbod	Reserveonderdeel
Meegeleverde apparatuur	1 Instructieblad

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,5 cm
Package 1 Width	7,6 cm
Package 1 Length	9,0 cm
Package 1 Weight	147,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	1,77 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikkvrij	Ja
Sustainable packaging	Yes

RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
PVC-vrij	Ja