

Hoja de datos del producto

Características

XVLA143

Luz piloto ø8 - ip40 - verde - led sobresaliente
incluido - 48v - rápidoon



Principal

Gama de producto	Harmony XVL
Tipo de producto o componente	Luz piloto LED con bisel negro
Nombre de componente	XVL
Diámetro de montaje	8 mm
Fuente de luz	LED sobresaliente
Color del bloque luminoso	Verde
Tipo de protección	Incluido mediante diodo Resistor de reactancia integral
[Us] Tensión nominal de suministro	48 V
Grado de protección IP	IP40 acorde a IEC 60529 IP40 acorde a NF C 20-010

Complementario

Tipo de circuito de alimentación	DC
Conexiones - terminales	Etiqu. p. conect. Faston, estado 1 2.8 x 0.5 mm Etiqu. p. conect. soldadura
Consumo de corriente	10 mA
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	50 V acorde a En> 40 A
Durabilidad de bombilla	100000 H
Límite de tensión nominal	0,8-1,1 Un
Descripción terminales iso nº1	(X1-X2)PL
Altura	12 mm
Ancho	12 mm
Profundidad	34 mm
Peso del producto	0,003 kg

Entorno

Certificaciones de producto	CSA[RETURN]UL
Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de operación	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Categoría de sobretensión	Clase 3 acorde a IEC 60536 Clase 3 acorde a NF C 20-030

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,600 cm
Paquete 1 Ancho	4,100 cm
Paquete 1 Longitud	6,500 cm
Paquete 1 Peso	3,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	3,000 cm

Paquete 2 Ancho	10,000 cm
Paquete 2 Longitud	13,000 cm
Paquete 2 Peso	31,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S01
Número de unidades en el paquete 3	100
Paquete 3 Altura	15,000 cm
Paquete 3 Ancho	15,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	523,000 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística


País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Piloto LED

Dimensiones



(1) Etiquetas para conectores Faston o conexiones soldadas
e grosor del panel: de 1 a 8 mm (de 0,03 a 0,31 in)

C		Ø	
mm	in	mm	in
32	1,26	12	0,47

Hoja de datos del producto

XVLA143

Montaje y aislamiento

Piloto LED

Perforación del panel



Ø mín.		G mín.		H mín.	
mm	in	mm	in	mm	in
8,2	0,32	12,5	0,49	12,5	0,49