


Großrohrdose

P 71 GRO



P 71 GRO

Großrohrdose

Artikelnummer: 98407501

Maße: 71 x 71 x 76,5 mm

Großrohrdose, speziell für die liegende Werksfertigung, 1-teilig, Durchmesser 60 mm Ø, 4 Schraubdomen mit Schraubabstand 60 mm, kombinierbar, geeignet auch für Gegenschalung, kombinierbar im Normabstand 71 mm, mit Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), halogenfrei

mit vergrößertem Anschlussraum, für Haftmagnet 50mm HM-UNI (97929901), Magnetbefestigung, Integrierte Rohradapter und zusätzliche Rohradapter mit Easy-Cut-Membran, Dichtbereich M32 - M40, stützholmfähig



Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Schutzart:	IP30
geeignet für:	Betonbau
UL Type Rating:	k.A.

Maße und Gewicht

Breite:	71 mm
Länge:	71 mm
Höhe:	76.5 mm
Innenhöhe:	72.9 mm
Gewicht:	0.061 kg

Materialeigenschaften

halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	HB
Glühdrahtfestigkeit:	650 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Magnetbefestigung
------------------	-------------------

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

Vertriebsdaten

EAN:	4013902597505
ETIM Klasse:	EC002601
Zolltarifnummer:	39269097

Vertriebsdaten

Mindestbestellmenge:	1
----------------------	---

Werkstoff

Material Unterteil:	Kunststoff
Material Oberteil:	Polypropylen

Zertifikate

Prüfzeichen:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
--------------	---

Zubehör

[97929901 - HM-UNI - Zubehör IBT](#)

[98403201 - RA 32 - Rohradapter](#)

[98404001 - RA 40 - Rohradapter](#)

Einführungen / Vorprägungen

Integrierte Rohreinführungen:

1 x M40

EasyCut-Membrane:

3 x bis M40