


## Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Knickschutzfeder



### Kurzes Anschlussgewinde Pg

- Einteiliger Dichteinsatz
- durchgehend isolierend

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>1060.16.52.080</b>
EAN:	7611614196077
Material	Messing vernickelt
Knickschutzfeder	Rostfreier Stahl A2
Dichtung	TPE
O-Ring	NBR
Einsatztemperatur	-40°C / +100°C
Schutzart	IP68 (bis 10 bar) / IP69
Gewinde (G)	Pg 16
Klemmbereich min.	6.0 mm
Klemmbereich max.	8.0 mm
Schlüsselweite	24 mm
Masswert (H)	86 mm
Gewindelänge (L)	6 mm
Versand	10
Preisgruppe	540

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

#### Auf Anfrage lieferbar:

- Kurzes Anschlussgewinde mit kurzem ein- oder zweiteiligem Dichteinsatz.
- Langes Anschlussgewinde mit kurzem oder durchgehend isolierendem ein- oder zweiteiligem Dichteinsatz.