

**QUETSCHKABELSCHUHE, RINGFORM CU, LEITERQUERSCHNITT/ANSCHLUSS-BOLZEN 1,5 - 2,5 MM<sup>2</sup>/3 MM  
Ø****Article number: 180407**

---

Quetschkabelschuhe, Ringform Cu, DIN 46234. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinkt, andere Oberflächen auf Anfrage - Besonders geeignet für feindrähtige Leiter nach IEC 228 . Querschnitt: 1-2,5 mm<sup>2</sup>; Bolzen-Ø 3 mm; Nenngroße nach DIN: 3-2,5; D1: 2,3; D3: 3,2; A: 5; B: 6 L: 11; S: 0,8; Gewicht per 100 St. ~kg: 0,07; VE/Stck.: 100.



|             |           |
|-------------|-----------|
| Length (mm) | 150 mm    |
| Width (mm)  | 90 mm     |
| Height (mm) | 5 mm      |
| Weight (kg) | 0,0007 kg |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de

| Attribute                                   | Value                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Werkstoff                                   | Kupfer                                  |
| Oberflächenschutz                           | verzinnt                                |
| Gesamtlänge                                 | - mm                                    |
| Halogenfrei                                 | Yes                                     |
| Bandware                                    | No                                      |
| Geeignet für mehrdrähtige Leiter            | Yes                                     |
| Geeignet für feindrähtige Leiter            | Yes                                     |
| Geeignet für massive Leiter                 | No                                      |
| Min. AWG-Größe                              | 18                                      |
| Max. AWG-Größe                              | 14                                      |
| Nennquerschnitt                             | 1 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Isolation                                   | ohne                                    |
| Anschlussgewindemaß (metrisch)              | 3                                       |
| Flanschform                                 | Ringform                                |
| Hülsenform                                  | kurz                                    |
| Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C) | No                                      |
| Geeignet für Lackdraht                      | No                                      |
| Geeignet für Rundleiter                     | Yes                                     |
| Geeignet für Flachleiter                    | No                                      |
| Für zugfeste Verbindungen                   | No                                      |
| Entspricht DIN                              | Yes                                     |

GTIN: 4021103804070