



Presentazione

Gamma prodotto	Modicon M241
Tipo prodotto	Cartuccia output analogica
Compatibilità prodotto	Modicon M241C

Caratteristiche tecniche

Numero uscite analogiche	2
Tipo uscita analogica	Corrente: 4...20 mA Tensione: 0...10 V
Risoluzione uscita analogica	16 bit
Valore LSB	1 mV 0...10 V tensione 2 μ A 4...20 mA corrente
Tipo di carico	Resistivo
Impedenza di carico ohmica	≤ 500 Ohm corrente ≥ 2 kOhm tensione
Tempo di conversione	10 ms + 1 controllore tempo di ciclo
Tempo di stabilizzazione	10 ms
Errore precisione assoluta	+/-0,2% del fondo scala at 25 °C
Deriva di temperatura	+/-0,006 %FS/°C
Precisione ripetizione	+/- 0,5%FS
Non-linearità	+/- 0,05%FS
Ondulazione uscita	+/- 20 mV
Cross talk	80 dB
Tipo di cavi	Cavo schermato twistato
Collegamento elettrico	1 1,5 mm ² 1 blocco terminale a molla con passo 3,81 mm regolazione for outputs and supply
Lunghezza massima del cavo tra i dispositivi	Cavo schermato twistato: <30 m per ingresso
Isolamento	Tra uscita e logica interna a 500 V DC Non isolato tra uscite
Limiti tensione alimentazione	20,4...28,8 V
Segnalazione locale	1 LED (verde)PWR:
Altezza	50 mm
Profondità	21 mm
Larghezza	34 mm
Peso prodotto	0,055 kg

Ambiente

Immunità alle microinterruzioni	10 ms
---------------------------------	-------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,0 cm
Confezione 1: larghezza	3,0 cm
Confezione 1: profondità	3,5 cm
Confezione 1: peso	74,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	27
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	2,042 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	432
Confezione 3: altezza	75 cm
Confezione 3: larghezza	60 cm
Confezione 3: profondità	80 cm
Confezione 3: peso	44 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Senza PVC	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------