



Hoofd

Range of product	Modicon M241
Product or component type	Analoge uitgang cartridge
Compatibiliteit product	Modicon M241C

Complementair

Aantal analoge uitgangen	2
Analoog outputtype	Stroom: 4...20 mA Spanning: 0...10 V
Analoge uitgangsresolutie	16 bits
LSB-waarde	1 mV 0...10 V spanning 2 μ A 4...20 mA stroom
Type last	Resistief
Lastimpedantie in ohm	$\leq$ 500 Ohm stroom $\geq$ 2 kOhm spanning
Conversietijd	10 ms + 1 cyclusperiode van controller
Stabilisatietijd	10 ms
Absolute nauwkeurigheidfout	+/- 0,2% van totaal at 25 °C
Temperatuurafwijking	+/- 0,006 %FS/°C
Herhalingsnauwkeurigheid	+/-0,5%FS
Niet-lineariteit	+/-0,05%FS
Outputrimpel	+/- 20 mV
Overspraak	80 dB
Type kabel	Kabel afgeschermd getwist paar
Elektrische aansluiting	1 x 1.5 mm ² 1 veeraansluitblok met per 3,81 mm instelling voor uitgangen en voeding
Maximale kabelafstand tussen apparaten	Kabel afgeschermd getwist paar: <30 m voor invoer
Isolatie	Tussen output en interne logica bij 500 V DC Niet-geïsoleerd tussen uitgangen
Voedingsspanningsgrenzen	20,4...28,8 V
Lokale signalering	Voor PWR: 1 LED (groen)
Height	50 mm
Depth	21 mm
Width	34 mm
Net weight	0,055 kg

Omgeving

Immunititeit voor micro-onderbrekingen	10 ms
--	-------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,0 cm
Package 1 Width	3,0 cm
Package 1 Length	3,5 cm
Package 1 Weight	74,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	27
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	2,042 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	432
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	44 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
PVC-vrij	Ja