

## EKV1+0 35 VGHVBP5 (VGHVBP5)



<b>Typ</b>	<b>EKV1+0 35 VGHVBP5</b>
<b>Art.-Nr.</b>	<b>VGHVBP5</b>
Auführung	einpolig
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C
Seilquerschnitt Phasenseite	35 mm <sup>2</sup>
Seilquerschnitt Erdseite	35 mm <sup>2</sup>
Länge einpoliges Seil	5000 mm
Seilquerschnitt	35 mm <sup>2</sup>
Vollisoliert	Nein
Max. Kurzschlussstrom I <sub>k</sub> 0,5 s	6,5 kA
Max. Kurzschlussstrom I <sub>k</sub> 1 s	4,6 kA
Ausführung Presskabelschuh	PK1
Norm	DIN VDE 0283-3 (EN/IEC 61138) und DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Werkstoff Seil	<b>Al</b>
Werkstoff Hülle	<b>Thermoplastischer Kunststoff (Weich-PVC-Mischung YM2)</b>
Bohrung Anschlusslappen	Ø12,5 mm

### Stammdaten

Nettogewicht	1.123 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364360389
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei MaÙen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Achtung: Bei Bestellung die eindeutige Varianten-Nr. angeben.