

ADERENDHÜLSE ISOLIERT, QUERSCHNITT 0,5 MM², HÜLSENLÄNGE 10 MM, WEISS, 100 STÜCK

Artikelnummer: 182199

Isolierte Aderendhülsen | Abmessungen nach DIN 46228 Teil 4
Farbreihe 2 | Technische Daten: Werkstoff Cu-ETP nach DIN EN
13600 | Oberfläche galvanisch verzinkt | Isolation Polypropylen
| Temperaturbeständigkeit von -35°C bis +105°C | Zum müh-
elosen Aufstecken auf feindrahtige Kupferleiter verhindert
Beschädigung und Aufspaltung | Ausführung: Querschnitt 0,5
mm² | Länge ohne Isolation L2 10 mm | Gesamtlänge L1 16 mm
| d1 1,0 | d2 2,6 | S1 0,15 | S2 0,25 | Isolationsfarbe orange |
Gewicht pro 100 Stück ca. 0,01 kg | UL-gelistet nicht zutreffend
| VE/Stck.: 100 Stück



Länge (mm)	140 mm
Breite (mm)	80 mm
Höhe (mm)	4 mm
Gewicht (kg)	0,0001 kg

Merkmal	Wert
Isoliert	Ja
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Standard
Nennquerschnitt	0.5 mm²
Hülsenlänge	10 mm
Gesamtlänge	16 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Ja
Farbe	orange
Für kurzschlussfeste Leitungen	Nein
Mit Kennzeichnungsfahne	Nein
Bandware	Nein
AWG-Größe	20

GTIN: 4021103821992

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de