

Universal-Einbaugehäuse



Universal Einbaugehäuse

- für liegende und stehende Schalungen sowie Mauerwerksinstallation geeignet
- 2-teilig, bestehend aus Gehäuse und Mineralfaserplatte
- Optionales Zubehör: Prefix® Flügelset

Artikel-Nr.:	1297-35
EAN:	4013456543843
Länge	408 mm
Breite	308 mm
Tiefe	235 mm
Einbauöffnung	344 x 234 mm
Geräte-Einbautiefe	215 mm
Deckenstärke	≥ 280 mm
Wandstärke	≥ 280 mm
Rohreinführungen bis Ø 25 mm	24
Rohreinführungen bis Ø M32 mm	20
Rohreinführungen bis Ø M40 mm	20
Rohreinführungen bis M50	12
Rohreinführungen bis M63	4
Großflächige Ausbrechöffnungen	10
Anzahl Nägel	8
max. Leistung Halogenleuchten	1x75 W QR-CBC, 2x50 W QR-CBC, 2x75 W Alu
Versand	4
Preisgruppe	130

Universal-Einbaugehäuse für den Einbau fast aller Gerätegrößen und -formen in Betonwänden und -decken. Das Gehäusesystem besteht aus neun verschiedenen Einbaugehäusen sowie umfangreichem Zubehör.

- Für Displays, LED-Leuchten und vieles mehr
- Für den Einbau fast aller Formen und Größen
- Für Wand- und Deckeninstallation
- Für Ortbeton und Werksfertigung
- Für liegende und stehende Schalung sowie Mauerwerk

